

Réf. 1CSLE004

Coupure - Travaux de précision

Milieu sec



Les +

Forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce.  
Spécialement développée pour le port d'un gant.  
Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.  
Disponible en 2 longueurs 45 / 60cm  
1 pièce

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CSLE00450	45cm	12	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



1CSLE006

DESCRIPTION

Manchette grise tricotée sans couture, à base de fibres HDPA, polyester, élasthanne, jauge 13, ajustement par scratch en haut du bras, forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce, ambidextre.  
Longueur : 450mm  
1 pièce

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention en présence de risques de coupure et de chaleur.  
Industries mécanique et automobile (manutention postpresse, manipulation de plaques métalliques, emboutissage, découpe et mise en forme de métal...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Gris
Couleur 2	Noir
Forme	manchette
Environnement	Milieu sec
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	HDPa, polyester, élasthanne
Matière de l'enduction	Sans
Matériau des coutures	para-aramide

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/08/22/1573

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016  
+ A1:2018



3.3.4.X.C.

EN407:2020



X.1.X.X.X

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d’essai

Protection contre les risques mécaniques

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)